

Напольные весы EZ-CLEAN соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и гарантируют безопасность на производстве

Прямочные весы EZ-CLEAN из нержавеющей стали оснащены откидной грузоприемной платформой, которую легко мыть. Пневмоцилиндрами для подъема платформы с целью очистки может управлять один человек. Достаточно просто нажать на переключатель, чтобы поднять весы на 45 градусов и получить доступ ко всем поверхностям. Автоматическая система безопасности удерживает весы в поднятом положении, даже когда давление в пневматическом цилиндре падает. При необходимости для дополнительной безопасности можно ограничить доступ постороннего персонала к весам на время промывки.

Технические характеристики - Напольные весы EZ-CLEAN, нержавеющая сталь

Материал весов	нержавеющая сталь
Степень защиты	IP67/IP69K
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	FM, Ex, CSA для модели 2158 с аналоговым интерфейсом
Принадлежности	Размеры и покрытия по требованию заказчика, тесты рабочих характеристик

НПВ	Размер
500 кг/1,000 кг	0,9x0,9 м, 1,2x1,2 м, 1,2x1,5 м, 1,2x1,8 м, 1,5x1,5 м
2,500 кг	0,9x0,9 м, 1,2x1,2 м, 1,2x1,5 м, 1,2x1,8 м, 1,5x1,5 м, 1,5 x 2,1 м
5,000 кг	1,2x1,2 м, 1,2x1,5 м, 1,2x1,8 м, 1,5x1,5 м, 1,5 x 2,1 м
10,000 кг	1,2x1,2 м, 1,2x1,5 м, 1,2x1,8 м, 1,5x1,5 м, 1,5 x 2,1 м

Особенности и преимущества

Пневматический механизм подъема платформы напольных весов EZ-CLEAN™ позволяют одному человеку выполнять все необходимые манипуляции. Угол подъема 45 градусов обеспечивает легкий доступ для тщательной очистки платформы. Запатентованная система безопасности блокирует любое движение платформы, если давление в пневмоцилиндрах упало. После подъема платформы повторная калибровка не требуется, поскольку все необходимые данные сохраняются автоматически.

Заводской сертификат о калибровке прилагается к каждому экземпляру весов, которые настроены на работу в режиме 5000d. Весы имеют исполнение для использования во взрывоопасных зонах.

- Датчики веса из нержавеющей стали
- Соединительный короб из нержавеющей стали, класс промышленной защиты IP67/IP69K
- Уникальная самоцентрирующаяся подвеска RockerPin гарантирует долговечность работы, защиту датчиков веса и стабильно высокую точность измерений.
- 100% конечная грузоподъемность прекрасно подходит для областей применения с высокой частотой взвешивания
- Встроенная механическая система защиты от перегрузки
- Материал: нержавеющая сталь модели 304, платформа предварительно прошла дробеструйную обработку

Поверхность платформы гладкая или со специальным защитным покрытием по заказу

- По заказу - конструкция из нержавеющей стали модели 316
- Высокая точность измерения
- Заводской сертификат о калибровке
- Опция - 10000d

Точность, надежность и простота эксплуатации PFA579(x)lift

Напольные весы PFA579(x)lift имеют превосходные метрологические характеристики, отличаются прочностью и простотой эксплуатации. Это оптимальный выбор для промышленного производства необходимостью регулярной очистки. Усиленная грузоприемная платформа и сварная трубчатая рама гарантируют максимальное сопротивление к скручивающим нагрузкам. При этом габаритная высота конструкции не превышает 80 мм. Кроме того, грузоприемная платформа легко поднимается и опускается с помощью специальных пневматических пружин. Весы PFA579(x)lift разрешены для применения в опасных зонах категории 2GD.

Модели













Приборы и оборудование	Максимальная нагрузка	Цена поверочного деления
 Напольные весы PFA579(x)-DS300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA579(x)-DS600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA579(x)-DS1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA579(x)-D300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA579(x)-D600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA579(x)-D1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA579(x)-D3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 Напольные весы PFA579(x)-E300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA579(x)-E1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA579(x)-E600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA579(x)-E3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 Напольные весы PFA579(x)-ES300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA579(x)-ES600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA579(x)-ES1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA579(x)-ES3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 Напольные весы PFA579(x)-G300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA579(x)-G600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA579(x)-G1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA579(x)-G3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 Напольные весы PFA579(x)-F300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г

 Напольные весы PFA579(x)-F600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA579(x)-F1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA579(x)-F3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г

Сочетают точность, простоту в обращении и надежность PFA579lift

Напольные весы PFA579lift — это превосходные метрологические характеристики, прочность и простота взвешивания в опасных условиях, где необходима регулярная очистка. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальное сопротивление к скручивающим нагрузкам. При этом габаритная высота конструкции не превышает 80 мм. Кроме того, с помощью специальных пневматических пружин грузоприемную платформу легко открывать для очистки. Весы PFA579lift сертифицированы для эксплуатации в безопасных зонах и опасных зонах категории 3GD.

Модели

















Приборы и оборудование	Максимальная нагрузка	Цена поверочного деления
 PFA579(x)lift-DS300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA579(x)lift-DS600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA579(x)lift-DS1500	300 / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 PFA579(x)lift-D300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA579(x)lift-D600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA579(x)lift-D1500	300 / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 PFA579(x)lift-D3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 PFA579(x)lift-E300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA579(x)lift-E600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA579(x)lift-E1500	300 / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 PFA579(x)lift-E3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 PFA579(x)lift-ES300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г

	PFA579(x)lift-ES1500	300 / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г	Запросить цены
	PFA579(x)lift-ES3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г	Запросить цены
	PFA579(x)lift-F300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г	Запросить цены
	PFA579(x)lift-F600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г	Запросить цены
	PFA579(x)lift-F1500	300 / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г	Запросить цены
	PFA579(x)lift-F3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г	Запросить цены

Прочные низкопрофильные весы, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям

Напольные весы PUA579 — это прочная конструкция, легко очищаемые поверхности и сверхнизкий профиль. Точное, надежное взвешивание и применение в условиях постоянной повышенной влажности и агрессивных средах. Весы полностью изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для использования в условиях, требующих соблюдения санитарных норм и регулярны промывок. На выбор доступен ряд покрытий, препятствующих образованию царапин. Простота очистки повышает производительность.















Модели










Приборы и оборудование	Максимальная нагрузка
 PUA579-CS300	150 кг / 300.0 кг
 PUA579-CS600	300 кг / 600.0 кг
 PUA579-E300	150 кг / 300.0 кг
 PUA579-E600	300 кг / 600.0 кг
 PUA579-E1500	300 кг / 600 кг / 1500.0 кг
 PUA579-FL/FM300	150 кг / 300.0 кг
 PUA579-FL/FM600	300 кг / 600.0 кг
 PUA579-FM/FH1500	300 кг / 600 кг / 1500.0 кг
 PUA579x-CS300	150 кг / 300.0 кг
 PUA579x-CS600	300 кг / 600.0 кг
 PUA579x-E300	150 кг / 300.0 кг
 PUA579x-E600	300 кг / 600.0 кг
 PUA579x-E1500	300 кг / 600 кг / 1500.0 кг
 PUA579x-FL/FM300	150 кг / 300.0 кг
 PUA579x-FL/FM600	300 кг / 600.0 кг
 PUA579x-FM/FH1500	300 кг / 600 кг / 1500.0 кг

Готовая альтернатива платформенным весам из нержавеющей стали

Серия весов PFA575/575x включает в себя 5 стандартных типоразмеров, 3 диапазона свободных типоразмеров и 4 различных диапазона взвешивания. Гальваническое покрытие в сочетании с защитой датчиков веса и электроники по классу IP68 превращает PFA575 в отличную альтернативу платформам из нержавеющей стали. Стандартные типоразмеры — 1000x1000, 1250x1000, 1500x1250, 1500x1500 и 2000x1500; опциональные типоразмеры — 700x400 и 2000x1500. Стандартное разрешение 1x3000e в однодиапазонном режиме, многодиапазонные режимы доступны по запросу.

Модели




















Приборы и оборудование	Максимальная нагрузка	Цена поверочного деления
 PFA575(x)-D1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 PFA575(x)-D300 Hot-Galvanized Floor Scale	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA575(x)-D3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 PFA575(x)-D600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA575(x)-DS1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 PFA575(x)-DS300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA575(x)-DS600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA575(x)-E1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 PFA575(x)-E300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA575(x)-E600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA575(x)-E3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
 PFA575(x)-ES300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 PFA575(x)-ES600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 PFA575(x)-ES1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г

	PFA575(x)-ES3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
	PFA575(x)-F1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
	PFA575(x)-F300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
	PFA575(x)-F3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
	PFA575(x)-F600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
	PFA575(x)-G1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
	PFA575(x)-G300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
	PFA575(x)-G3000	600 кг / 1500 кг / 3000 кг	200 г / 500 г / 1000 г
	PFA575(x)-G600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г

Высокоточные результаты взвешивания в жестких условиях промышленной эксплуатации PFA779lift

Главная особенность платформенных весов PFA779lift — это конструкция, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям. Герметично сваренная конструкция из трубчатых профиле препятствует накоплению загрязнений внутри весов. Кабели датчиков веса также скрыты — проложены внутри весовой платформы. Кабельные вводы герметизированы с помощью резьбовых кабельных уплотнений. Все подвижные подшипники защищены синтетическим герметиком, который предотвращает появление скрытых загрязнений и щелевую коррозию. Продуманная конструкция позволяет вовремя обнаруживать и очищать загрязнения.

Модели

Приборы и оборудование	Максимальная нагрузка	Цена поверочного деления
 Напольные весы PFA779lift-DS300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA779lift-DS600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA779lift-DS1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-D300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA779lift-D600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA779lift-D1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-E1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-D3000	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-E300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA779lift-E600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA779lift-E3000	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-ES300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA779lift-ES600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA779lift-ES1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-ES300	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-F300	150 кг / 300 кг	50 г / 100 г
 Напольные весы PFA779lift-F600	150 кг / 300 кг / 600 кг	50 г / 100 г / 200 г
 Напольные весы PFA779lift-F1500	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г
 Напольные весы PFA779lift-F3000	300 кг / 600 кг / 1500 кг	100 г / 200 г / 500 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtt@nt-rt.ru
www.mettler.nt-rt.ru